



FIG:F1361GFTL(F1361GFTS)

NOMINAL SIZE	L	H	D	d1	H1	E	IDENTIFY NO
1/2X3/8WITH9/16-24	64	31	10	7	37	23	△ A
1/2X3/8WITH5/8-18	64	31	10	7	37	23	△ B
1/2X1/2WITH3/4-16	66	31	10	10	37	23	△
1/2X5/8WITH15/16-16	72	31	10	12.7	37	23	△
3/4X5/8WITH15/16-16	79	35	15	12.7	41	25	△

12	PLUG	1	ASTM B16-C36000 JIS H3250-C3604B	同A8-12
11	THREAD COVER	1	PLASTIC	同A5-11
10	END PLUG	1	ASTM B124-C37700 JIS H3250-C3771B	同A5-10
9	BALL DISC	1	ASTM B16-C36000 JIS H3250-C3604B	同A4-09
8	BALL DISC TEFLON	2	TEFLON PTFE	同A4-08
7	BODY	1	ASTM B124-C37700 JIS H3250-C3771B	同A8-07
6	NAME PLATE	1	ASTM B209-1100 JIS H4000-A1100P	同A4-06
5	GLAND PACKING	1	TEFLON PTFE	同A4-05
4	STEM GLAND SCREW	1	ASTM B16-C36000 JIS H3250-C3604B	同A4-04
3	STEM	1	ASTM B16-C36000 JIS H3250-C3604B	同A4-03
2	HANDLE	1	ASTM B86-AC41 JIS H5301-ZDC1	同A4-02
1	SCREW	1	AISI-1010 JIS S10C	同A4-01
NO	PARTS NAME	PCS	MATERIAL	SPEC

NOTE:1. THE TORQUE BETWEEN BODY AND END PLUG
1/2" MIN 375 IN-LBS
3/4" MIN 560 IN-LBS
2. MANUFACTURING DATE

⊙ : IDENTIFY
NO: △ △ △

△										
△				件號	零件名稱	件數	材質	規範		
△	把手字體變更	90 06/06	綜	比例	單位	mm	第三角法	名稱	GAS BALL VALVE(IPS X FLARE)WITH TAP	
順序	修訂事項	日期	修訂者							
設計	金庸	會簽								
計	98年05月20日	審核		富山精機廠股份有限公司				圖號	A9-00	△ 4